Stampante RFID TOSHIBA B-EX4T1

Affidabilità ed alte prestazioni

La **stampante RFID Toshiba B-EX4T1** combina affidabilità e alte prestazioni. Si tratta di una stampante RFID industriale con **testina di stampa Long-Life** che contribuisce a ridurre i costi operativi. Le caratteristiche principali che contraddistinguono questa stampante sono l'ampia finestra di controllo dei consumabili e il controllo elettronico dello svolgimento e riavvolgimento del nastro.

COD: toshiba-B-EX4T1
CODICE PLURISERVICE:

Retail | Trasporti e logistica | Produzione | Sanità | Fashion

DESCRIZIONE

Stampante RFID TOSHIBA B-EX4T1: Funzionalità avanzate per diversi settori operativi

La stampante RFID Toshiba B-EX4T1 offre agli utenti una serie di avanzate funzionalità: controllo automatico della testina, visualizzazione dell'indirizzo LAN, configurazione semplificata della LAN, identico indirizzo per LAN cablata e WiFi (opzionale), configurazione grafica dei sensori, auto-calibrazione con recupero documento emesso, aggiornamento firmware tramite la memoria USB (opzionale), RFID-ready.

Tecnologia di emulazione

Il sistema di emulazione Zebra di Toshiba consente alla stampante di lavorare con ZPL II® o altri linguaggi per migliorare la produttività senza necessità di modificare la piattaforma esistente. Non si richiedono modifiche software; basta semplicemente installare la stampante ed iniziare a lavorare.

Help desk intuitivo

L'intuitivo display LCD della stampante RFID Toshiba B-EX4T1 incorpora un "help desk" che riduce i tempi di apprendimento e consente anche agli utenti meno esperti di applicare rapidamente le misure necessarie per risolvere gli eventuali problemi.

Scopri di più sulla tecnologia RFID

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia: Trasferimento termico/ termico diretto
Testina termica: NEAR EDGE
Larghezza di stampa: max 104 mm
Lunghezza di stampa: Da 10 a 1500 mm
Larghezza supporto: 27-117 mm
Risoluzione: 203 dpi o 300 dpi (8 dots o 12 dots)
Velocità di stampa: Fino a 355,6 mm/sec (12 ips)
Capacità di memoria: 16 MB SDRAM, 16 MB Flash
Codici a barre: JAN8, EAN8, JAN13, EAN13, UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E + 2digit, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E + 5digit,Industrial 2 of 5, NW-7, Customer Bar Code, CODE39 (STANDARD), POSTNET, CODE39 (FULL ASCII), RM4SCC (Royal Mail 4 State Customer Code), ITF , MSI, KIX CODE, CODE93, CODE128, EAN128
Codici 2D: PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, Data Matrix, GS1 Databar, CP CODE
Interfacce: USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbit
Dimensioni: 278 (L) x 310 (A) x 460 (P) mm
Peso: 17 Kg.

Consumabile

Diametro anima (interno): 38 – 76,2 mm
Diametro esterno rotolo: 200 mm
Spessore materiale: 0,13 – 0,263 mm
Lunghezza nastro: 800 m. massimo