



Stampante Industriale Honeywell PX6ie

Affidabile e intelligente

La stampante industriale **Honeywell PX6ie** assicura standard elevatissimi nella **qualità** e **velocità** di stampa dei principali codici 1D e 2D, integrandoli ad un'affidabilità senza pari.

COD: PX6ie

CODICE PLURISERVICE: STTTIN178



Trasporti e logistica



Produzione

DESCRIZIONE

La stampante industriale Honeywell PX6ie, evoluzione della **PX4ie**, garantisce un livello superiore di qualità e velocità di stampa, soddisfacendo le esigenze industriali più avanzate. La connettività e la sicurezza raggiungono nuovi standard con il supporto per il protocollo di rete IPv6 e opzioni di interfaccia all'avanguardia come WPA2 ed Ethernet 10/100 Mbps.

La versatilità di stampa ed efficienza definiscono la PX6ie, che utilizza la tecnica di trasferimento termico e termica diretta per stampare simbologie 1D e 2D su etichette, biglietti e tag. La gestione avanzata e le funzioni diagnostiche moderne riducono i tempi di inattività, semplificando l'integrazione nei processi industriali.

Con una risoluzione di stampa di 8 dot/203 dpi (con opzione 12 dot/300 dpi), la PX6ie offre una qualità di stampa eccezionale. La velocità di stampa varia da 100 a 225 mm/s, garantendo prestazioni efficienti in ambienti industriali dinamici.

La stampante supporta una vasta gamma di larghezze di stampa (fino a 167,4 mm) e larghezze di supporto (da 76 a 170 mm), offrendo flessibilità nelle applicazioni di stampa. La memoria include 128 MB di memoria flash e 256 MB di SDRAM DDR2, con possibilità di espansione tramite dispositivo di archiviazione USB.

Le opzioni di interfaccia comprendono Ethernet 10/100 Mbps, RS-232 fino a 115,2 KB/s, USB 2.0 e connettività wireless IEEE 802.11 a/b/g/n/ac con supporto per protocollti di sicurezza avanzati come WEP, WAP, WPA2, e 802.11x (EAP-TTLS, LEAP, PEAP, FAST).

Scopri tutte le nostre stampanti industriali per etichette >>

SPECIFICHE TECNICHE

RISOLUZIONE DI STAMPA

8 dot/203 dpi

(altra versione disponibile: 12 dot/300dpi)

VELOCITÀ DI STAMPA

dai 100 ai 225 mm/s

LARGHEZZA DI STAMPA (MAX)

167,4 mm

LARGHEZZA SUPPORTO (MIN/MAX)

76/170 mm

MEMORIA

Memoria flasha da 128 MB, SDRAM DDR2 da 256 MB

Dispositivo di archiviazione USB con più GB (FAT16 e FAT 32 supportate)

RTC integrato

INTERFACCCE

Ethernet: 10/100 Mbps

RS-232 fino a 115,2 KB/s

USB 2.0

Wireless: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; WEP; WAP; WPA2; 802.11x (EAP-TTLS, LEAP, PEAP, FAST)