

Stampante portatile APIX 400III

Compatta e robusta

La **stampante portatile Apix 400III** da 4 pollici è definita da un design resistente e risponde alle molteplici esigenze della stampa mobile, interna ed esterna. Adatta per la stampa di piccole etichette, ricevute e biglietti.

COD: APIX-400III

CODICE PLURISERVICE: SPTDBX013



Retail



Trasporti e
logistica



Sanità



DESCRIZIONE

Scopri la stampante portatile Apix 400III da 4 pollici, progettata per soddisfare tutte le tue esigenze di stampa mobile. Connettività senza interruzioni e prestazioni ottimali in un design compatto.

La **stampante portatile Apix 400III** è la soluzione definitiva per la stampa mobile, sia interna che esterna. Questo dispositivo da 4 pollici è stato progettato per offrire la massima versatilità, consentendoti di stampare piccole etichette, ricevute e biglietti ovunque tu sia.

Grazie alla **connettività semplice e senza interruzioni**, la stampante Apix 400III è compatibile con tutti i principali sistemi operativi, inclusi Android™, iOS® e Windows®. Supporta WLAN dual band (5 GHz e 2.4 GHz) e Bluetooth dual mode V4.1 Classic (Certificato MFi AP2) e LE, semplificando l'abbinamento con dispositivi mobili tramite NFC. L'impostazione Wi-Fi intelligente tramite dispositivi mobili e la funzione SoftAP consentono una connessione diretta ai tuoi dispositivi.

Inoltre, la stampante è stata ottimizzata per l'uso sul campo. È **compatta, ergonomica e leggera**, pesando solo 530g. Resistente alle cadute da 1,8 m / 6 piedi e con certificazione IP54 per la resistenza all'acqua e alla polvere, è pronta a sopportare le condizioni più impegnative. La batteria offre **56 ore di standby quando completamente carica** (modello Bluetooth in modalità risparmio energetico) e supporta la stampa continua con 6 rotoli di 57 mm di diametro (totale 162 m) quando è completamente carica. Inoltre, sono disponibili numerosi accessori per il trasporto e la ricarica.

SPECIFICHE TECNICHE

Metodo di stampa: termico diretto

Velocità di stampa: fino a 90 mm/sec (Scontrino), fino a 60 mm/sec (Linerless)

Risoluzione di stampa: 203 dpi

Larghezza di stampa: fino 104 mm

Memoria: 64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM

Interfaccia: Standard: USB V2.0 FS + Serial; Opzionale: USB V2.0 FS + Serial + Bluetooth V4.1 (Classic + LE) / WLAN 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – WEP40/104, WPA1/2(PSK, EAP)

Dimensioni (LxLxP): 143.0 x 138 x 66 mm

Peso: batteria inclusa 530 g, carta 242 g

Batteria: 7.4 V Li-ion, 2,600 mAh,

Tempo di ricarica: fino a 4.0 ore

Tipo di media: Ricevuta, Etichetta, Linerless (Opzionale)

Larghezza dei media: 112 mm / 105 mm (Opzionale)

Diametro del rotolo: fino 57 mm

Spessore del supporto: 0.07 ± 0.005 mm