

Lettore Barcode - PLUS BS80 1D

lettore manuale



Libertà e scansioni senza fino a 50 metri con il **lettore barcode 1D**. Il dispositivo acquisisce e archivia i codici a barre in maniera pratica e veloce. Dotato di ricarica in modo versatile multi-dispositivo.

COD: BS8080D1BT

CODICE PLURISERVICE: LTCLNL017



Retail



Sanità

DESCRIZIONE

Scansioni fino a 50 metri con il lettore barcode 1D

Prestazioni di lettura 1D superiori

Dotato di un motore 1D scattante, il dispositivo è in grado di leggere tutte le principali simbologie 1D sia dalla carta che dallo schermo.

Associazione semplice con Bluetooth

Con la tecnologia wireless Bluetooth 4.0, consente l'associazione senza sforzo a qualsiasi dispositivo Android, iOS o Windows, rendendo semplice e conveniente per gli utenti la trasmissione dei dati.

Acquisizione e archiviazione senza problemi di codici a barre

Offre versatili funzionalità di scansione dei codici a barre, consentendo una rapida scansione in tempo reale con trasferimento continuo dei dati all'host tramite Bluetooth. Tuttavia, gli utenti possono anche sfruttare la memoria da 1 MB operando in modalità di raccolta batch, che può archiviare migliaia di codici a barre offline per il successivo download tramite Bluetooth o cavo.

Modifiche in movimento

Il dispositivo vanta non solo un pulsante di scansione affidabile, ma anche due pulsanti extra per una comoda modifica dei dati. Per la modalità di raccolta dati, il pulsante Elimina consente agli utenti di correggere rapidamente gli errori di scansione eliminando l'ultimo codice a barre scansionato. Nel frattempo, il pulsante Funzione funge da funzione di richiamo della tastiera virtuale, consentendo l'inserimento manuale dei dati su

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità decodifica: Tutte le principali simbologie 1D

Batteria: Batteria agli ioni di litio ricaricabile da 3,7 V 900 mA

Dimensioni (mm): 88,0 (L) × 46,0 (P) × 24,5 (A) mm

Durata: 6,5 ore di funzionamento continuo

Notifiche: Segnalatore acustico, LED e vibrazione

Peso: 67 g

Distanza di comunicazione: 50m (nello spazio libero)

Temperatura di esercizio: Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)

Umidità: 5% ~ 95% (senza condensa)

Caduta: progettata per resistere a cadute da 1,2 m

Grado IP: IP42

Software: EasySet

Hardware: CE RED, CE UK, FCC, TELEC, IEC 62471, RoHS, IEC60825

un'ampia gamma di dispositivi host, inclusi i prodotti iOS. Tutto ciò rende il BS80 Piranha II un compagno ideale per tutte le tue esigenze di raccolta dati.

Ricarica e comunicazione versatili

Il dispositivo è dotato di una porta USB-C veloce e affidabile che può essere utilizzata sia per la ricarica che per stabilire una connessione a un host per scaricare dati o accedere al software di configurazione EasySet. Inoltre, il dispositivo supporta anche l'utilizzo di pogo pin per la ricarica tramite la base.

Ricarica multi-dispositivo

Il dispositivo offre una soluzione di ricarica opzionale a due alloggiamenti che possono essere facilmente collegati tra loro per creare una stazione di ricarica multipla. Grazie alle capacità di ricarica ottimizzate, gli utenti possono collegare in cascata fino a cinque alloggiamenti, consentendo loro di caricare fino a dieci scanner contemporaneamente utilizzando un unico alimentatore