



Terminale portatile rugged Plus RK25

Soluzione ideale per raccolta dati in ambienti dinamici e ad alta mobilità

Quando si tratta di ambienti che richiedono un **grande volume di raccolta e ingresso dati**, come la vendita al dettaglio, il light warehousing e la mobilità sul campo, il terminale portatile rugged **Plus RK25** combina in modo semplice i vantaggi dei computer touch con mobilità portatile in un **unico dispositivo affidabile**.

COD: Plus-RK25

CODICE PLURISERVICE: TERICL100



Retail



Trasporti e
logistica



Fashion

SISTEMI OPERATIVI



Android

DESCRIZIONE

Terminale portatile rugged Plus RK25; design friendly e prestazioni industriali

Il **terminale portatile rugged Plus RK25** è dotato di tastiere numeriche per soddisfare i diversi comportamenti degli utenti.

In particolare è adatto a coloro che sono abituati a operazioni di immissione dei dati non visive, che lavorano in condizioni esterne difficili e che necessitano di pulsanti configurati personalizzati.

Poiché è un'evoluzione da smartphone, il suo display è da 4 "con pannello multi-touch. Così, assicura anche la leggibilità al suo design operativo amichevole. Realizzato per ambienti ad alta intensità di dati, il **terminale portatile rugged Plus RK25** è dotato di funzionalità aggiornate del processore quad-core 1.4 GHz e della comunicazione dual band IEEE 802.11 a / b / g / n / ac per consentire agli utenti di semplificare processi complessi. Inoltre, la robustezza industriale e l'offerta completa di accessori e software consentono agli utenti di prosperare nelle loro attività quotidiane.

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema operativo: Android 9.0 with GMS
(Upgradeable to Android 11.0 with GMS)

CPU: Cortex A53 quad-core da 1.4 GHz

Memoria: 2 GB di RAM / 16 GB Flash

Espansione: slot per scheda Micro SD con supporto SDHC (fino a 32 GB)

SIM / SAM: 1 slot SIM e 1 slot SIM / SAM opzionale

Orario di lavoro: minimo 8 ore (imager 2D)

Comunicazione wireless: WWAN, WCDMA, WLAN, WPAN, GPS

Scansione di codici a barre: imager lineare / imager 2D / imager 2D a medio raggio

Fotocamera: messa a fuoco automatica da 8 megapixel con flash LED

Display: 4 " WVGA 480 (W) x 800 (H)

Dimensioni: 168 x 73,8 x 26 mm

Peso: 292 g (imager 2D di medio raggio con batteria)

Resistenza agli urti: Standard: caduta da 1,5 m sul calcestruzzo

Con protezione in gomma: 1,8 m MIL-STD-810G IP65