



Pluricode T3

Stampante portatile Bluetooth

Cod. STTTPC002




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Supporta la stampa di etichette e la stampa di ricevute
- Caricamento della carta regolabile, supporta etichette con larghezza diversa
- Ricarica USB
- Supporta vari tipi di stampa di codici a barre 1D e 2D
- Supporta iOS, Android, WinCE
- Display OLED
- Batteria a lunga durata (5 giorni in stand-by)



Display OLED



Caricamento della
carta regolabile



Design Rugged



Bluetooth



Travel



Logistic



Medical



Battery



Barcode



Windows



Android



iOS

Pluricode è un marchio di Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA) - Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954

Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 € - commerciale@pluriservice.it



Pluricode T3

Stampante portatile Bluetooth

Cod. STTTPC002

STAMPA

Metodo di stampa: termico diretto
Risoluzione: 203 dpi (8 punti / mm)
Velocità di stampa: max 60mm/s
Larghezza di stampa: 72 mm
Interfaccia: USB, Bluetooth

RISPARMIO ENERGETICO

Modalità sospensione: sì

MEMORIA

RAM: 4 MB
Flash: 8 MB

FONT RESIDENTI

Font: FONT A 12*24; FONTB 8*16;
CHN 24*24; 16*16;
Alfanumerico: 95
Codepage: 35

BARCODE

1D: UPC-A, UPC-E, JAN/EAN8, JAN/EAN13, CODE39,
ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93
2D: QR code, PDF417

GRAFICA

Supporta la stampa bitmap con densità e
stampa bitmap definita dall'utente

RILEVAZIONE

Sensori: carta esaurita / segno nero / rilevamento spazi vuoti,
interruttore coperchio aperto

INDICATORE LED

Indicatore di alimentazione: verde
Indicatore di errore: rosso

AFFIDABILITÀ

Vita TPH: 50km

ENERGIA

Ingresso: CA 100-240 V.
Uscita: DC 5 V / 1 A.
Batteria: batteria agli ioni di litio ricaricabile 2000mAh / 7.4V

CARTA:

Tipo di carta: carta continua, carta con segno nero, fustellati o
etichette continue
Larghezza carta: 55-80 mm
Spessore carta: 0,053 ~ 0,15 mm
Diametro del rullo di carta: max. 55 millimetri
Caricamento della carta: semplice

CARATTERISTICHE FISICHE

Condizioni di lavoro: -2 ° C ~ 52 ° C, 30% ~ 85% RH
Condizioni di conservazione: -20 ° C ~ 70 ° C, 5% ~ 90% RH
Dimensioni: 150 (L) * 120 (W) * 70 (H) mm
Peso: 630 g (batteria inclusa)

OPZIONI E ACCESSORI

Mini cavo USB 2.0, caricatore, Guida rapida, CD, Clip da cintura

SOFTWARE

Emulazione: CPCL
Driver: Windows
SDK: WinCE, Win Mobile, Android, iOS

Pluricode è un marchio di Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA) - Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 € - commerciale@pluriservice.it