



**Stampante industriale a
trasferimento termico
per codici a barre**

Apix 601



Stampa rapida e ad alto volume con funzionalità avanzate di elaborazione e sofisticata connettività

- Connettività multipla
- Gestione remota dinamica della stampante
- Velocità di stampa fino a 305 mm al secondo
- Pannello LCD touch screen con controllo a 6 pulsanti
- Disponibile con risoluzioni a 203 dpi e 300 dpi
- Nastro fino a 450 metri di lunghezza
- Espansione memoria flash microSD fino a 32 GB
- Struttura in metallo con coperchio pieghevole e con un'ampia finestra trasparente per la visualizzazione dei supporti



La stampante etichette industriale Apix 601, dotata della stessa struttura della Apix 251, è in grado di stampare su supporti fino a 6,8". Un prodotto ideale per operazioni di magazzino, logistica, produzione, sanità e vendita al dettaglio.

Velocità e semplicità di utilizzo sono due caratteristiche chiave di questa potente macchina, in grado di stampare etichette ad alto volume e in modo estremamente rapido.

La Apix 601 si presenta come un alleato fondamentale per tutte le aziende che cercano delle soluzioni di stampa che gli permettano di rispondere alle sempre più maggiori complessità operative.

Applicazioni

- Stampa industriale
- Logistica
- Trasporti
- Hospitality
- Sanità
- Sicurezza



	Apix 601	
	8 dots	12 dots
Risoluzione	8 dots/mm (203 DPI)	12 dots/mm (300 DPI)
Metodo di stampa	Trasferimento termico e Termico diretto	
Velocità massima di stampa	305 mm (12")/secondo	
Larghezza massima di stampa	168 mm (6,61")	
Lunghezza massima di stampa	14.732 mm (580")	
Chiusura	Meccanismo di stampa basato in materiale pressofuso con ampia finestra trasparente per la visualizzazione dei supporti	
Dimensioni	357 mm (W) x 313 mm (H) x 514 mm (D)	
Peso	17,8 kg (39,24 lbs)	
Capacità rotolo	208,3 mm (8,2") diametro esterno	
Riavvolgitore interno	Kit di riavvolgimento interno (5" diametro esterno) (opzione rivenditore)	
Nastro	450 metri di lunghezza, diametro esterno max. 81 mm, 1" nucleo (rivestito d'inchiostro all'esterno o all'interno)	
Larghezza nastro	50,8 mm ~ 178 mm (2" ~ 7")	
Processore	32-bit RISC CPU	
Memoria	• 512 MB Memoria Flash • 256 MB SDRAM • Lettore di schede microSD per l'espansione della memoria Flash, fino a 32 GB	
Interfaccia	• RS-232 • Porta parallela • USB 2.0 (Modalità ad alta velocità) • Ethernet interno, 10/100 Mbps • USB host *2 (lato anteriore), per scanner o tastiera PC • GPIO (DB15F) (opzione rivenditore) • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 (opzione rivenditore)	
Potenza	Alimentazione con rilevamento automatico • Ingresso: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz • Uscita: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W	
LCD	Display a colori da 4.3", 480 x 272 pixel; Touch screen resistivo	
Interruttore di funzionamento, pulsante, LED	Multi-lingua selezionabile, 6 pulsanti di funzionamento, 1 LED (con 2 LED verde e rosso)	
Sensori	• Sensore trasmissivo con gap (posizione regolabile) • Sensore riflettente con marca nera (sensore con marca nera inferiore, con posizione regolabile) • Sensore apertura testina • Sensore encoder nastro • Sensore fine nastro	
Orologio in tempo reale	Standard	
Caratteri interni	• 8 caratteri bitmap alfanumerici • Motore di font true type Monotype Imaging® con un font scalabile CG Triumvirate Bold Condensed	
Codici a barre	Codice a barre 1D Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post Codice a barre 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec	
Rotazione font e codici a barre	0, 90, 180, 270 gradi	
Linguaggio della stampante	TSPL-EZ (Compatibile con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)	

Apix 601		
	8 dots	12 dots
Tipo di supporto	Continuo, taglio, marca nera (marca nera sul retro inferiore o superiore), tacca, soffietto (avvolgimento esterno)	
Larghezza del supporto	50,8 ~ 172,7 mm (2" ~ 6,8")	
Spessore del supporto	0,06 ~ 0,268 mm (2,36 ~ 11,02 mil)	
Diametro del nucleo del supporto	3,81mm/76,2mm (1,5"/ 3")	
Lunghezza dell'etichetta	10 ~ 14.732 mm (0,39" ~ 580")	
Condizioni ambientali	Operatività: 0 ~ 40°C, 25 ~ 85% senza condensa Stoccaggio: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% senza condensa	
Regole di sicurezza	CE Class A	
Impatto ambientale	Conforme a RoHS, WEEE	
Accessori	• Disco CD del software di etichettatura di Windows • Guida di avvio rapido • Cavo USB • Alimentatore	
Altre opzioni d'acquisto	• GPIO (DB15F) • Taglierina per uso intensivo • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth 4.2 (incluso alloggiamento slot-in) * • Kit di peel-off • Kit di riavvolgimento interno (5" O.D.)	
Opzioni utente	• Unità di visualizzazione della tastiera KP-200 Plus	

