



STFTDI012

IT-ONE

Stampante



Bilancia



Scanner



Kitchen
printer



Display
esterno



EFC POS



Cassetto
Barriera di
cassa



PC

La Stampante Fiscale/Telematica IT-ONE rappresenta il registratore di cassa compatto e telematico che, conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo del 05/08/2015 n.127, risponde ai recenti requisiti per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Caratterizzata da un design tecnologicamente avanzato, è stata concepita all'interno di un case dalle dimensioni compatte, pensato appositamente per ambienti con spazi limitati. Il prodotto si contraddistingue per la sua flessibilità e capacità di adattarsi a varie situazioni di vendita: l'IT-One può essere posizionato non solo in VERTICALE, su un banco cassa, ma anche in ORIZZONTALE, o persino a PARETE, mediante un pratico e facile kit di fissaggio (opzionale). Il design nero lucido è elegante ed essenziale, e si associa ad un'ottima ergonomia e funzionalità.

Inoltre, il Registratore Fiscale/Telematico IT-One presenta tutte le migliori funzionalità di un tradizionale Registratore di cassa:

- la porta USB frontale
- il sensore di "quasi/fine" carta
- la massima collegabilità a tutte le periferiche

A tutto questo si aggiunge la stampante con caricamento "easy-loading", nelle versioni con testina da 80mm, che permette di stampare Barcode, QRcode e grafica su documenti non fiscali, con massima velocità e risoluzione.

Le porte USB, micro USB, seriali, ethernet e WIFI (opzionale), con le quali è possibile collegare tutte le periferiche, da PC, tablet e smartphone, agli scanner, bilance e POS, rendono il prodotto flessibile e utile nella attività di vendita quotidiana. Ricordiamo che la scelta del Registratore Telematico offre grandi opportunità per l'esercente che aderisce alla procedura di trasmissione dati:

- Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili
- Recupero anticipato dell'IVA
- Abolizione del registro dei corrispettivi
- Abolizione dello spesometro

IT-ONE - Specifiche

FUNZIONI		Specifiche tecniche e di stampa
Reparti	10 programmabili	
Valute estere	4 programmabili	
Aliquote Iva	4 programmabili più 1 esente	
Movimenti contabili	<ul style="list-style-type: none"> Ricevuta fiscale; Fattura su stampante interna; Fattura + scontrino; Prelievo; Fondo cassa; Versamento; Ricevuta in conto; 	
Pagamenti	10 tender + 10 subtender programmabili	
	<ul style="list-style-type: none"> Sconto percentuale e assoluto; Reso; Correzione; Storno; Annullo scontrino; Variazione prezzo; Scontrino parlante; Calcolo automatico del resto dentro e fuori transazione; Orologio e datario automatico, macro da tastiera, pratica di reso; Coupon regalo; 	
Funzioni Avanzate	<ul style="list-style-type: none"> Chip card (*) con funzionalità di prepagata, carta a credito; Fidelity, riconoscimento operatore; Messaggi rotanti programmabili su display cliente; Azzerramento fiscale con esecuzione automatica; Aggiornamento automatico ora legale; 	
Grafica	<ul style="list-style-type: none"> Scontrino personalizzabile con grafica avanzata; Lotterie; Promozioni; Jolly; 	
Driver	<ul style="list-style-type: none"> Proprietari Windows e Linux; UPOS. 	
Collegabilità	<ul style="list-style-type: none"> PC; Xpos pc; Lettore di codici a barre; Bilancia; Slip printer; Display esterno 	
		Stampante <ul style="list-style-type: none"> Fiscale/telematica; Termica - risoluzione 8dots/mm; Diametro rotolo 80mm; Velocità di stampa 220 mm/sec; Taglio carta parziale e totale; Sistema di caricamento easyloading; Sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta';
		DGFE/Memoria di dettaglio <p>Interno sotto sigillo</p>
		Display cliente (*) <ul style="list-style-type: none"> LCD 2x20 alfanumerico retroilluminato su torretta regolabile; VFD 2X20 a fissaggio su stampante, disponibile per posizione orizzontale e verticale;
		Tastiera (*) <p>Tastiere esterne 32 o 66 tasti meccanici con display operatore 2x20 retroilluminato</p>
		Display Operatore (*) <ul style="list-style-type: none"> Su tastiera; LCD retroilluminato; 2 righe x 16 caratteri
		Taglierina <p>Autocutter con autosblocco (parziale o totale)</p>
		Connessioni <ul style="list-style-type: none"> 2 porte dedicate per tastiere e display; 2 Porte seriali RS232; 1 USB frontale; 1 microUSB; 1 Ethernet; 1 Wi-Fi (*); 1 Jack cassetto;
		Alimentazione <p>24V 3A</p>
		Dimensioni <p>156 x 227 x 152 mm (L x P x A)</p>
		(*)opzionale